

CAT DASAR TEMBOK

ALKYCOAT DECO

ALKALI RESISTING WALL PRIMER®



ALKYCOAT DECO® ALKALI RESISTING WALL PRIMER®

INTERIOR & EXTERIOR

Adalah cat dasar berkualitas tinggi, berbahan dasar air yang diformulasikan khusus dengan bahan-bahan pilihan berkualitas sehingga memiliki ketahanan sangat tinggi terhadap alkali dan air, serta memiliki daya rekat yang sangat baik. **Alkycoat Deco® Alkali Resisting Primer** dapat mencegah serangan alkali dan air dari dalam dinding untuk naik ke lapisan akhir permukaan cat, dan mencegah pengelupasan, bercak-bercak seperti pulau pada dinding akibat serangan alkali, ataupun garam berwarna putih muncul di permukaan cat akhir.



Dapat mengirit cat saat diaplikasikan di tembok



Menjaga agar warna Cat tidak cepat pudar



Mencegah timbulnya garam-garam alkali (serbuk-serbuk / butiran-butiran putih) di dinding



Mencegah timbulnya bercak-bercak / belang akibat serangan alkali atau air sesudah pengaplikasian cat tembok



Menambah daya lekat cat tembok di dinding (cat tidak mudah mengelupas dari dinding)

Komposisi

- Pewarna : Pewarna Non timbal, mineral khusus.
- Bahan Pengikat : Modify Acrylic.
- Pelarut : Air.

ALKYCOAT
PAINT
Jagonya cat

Persiapan permukaan

Dinding baru yang belum pernah dicat

- Permukaan yang akan dicat harus benar-benar kering dan bukan kering permukaan (protimeter berkisar <20%, pH<9), serta bersih dari debu, kotoran, minyak, jamur atau segala jenis kontaminasi.
- Amplas tembok yang akan dicat sampai halus. Bersihkan sisa acian dan kotoran.
- Gunakan **Alkycoat Deco® Alkali Resisting Wall Sealer** atau **Alkycoat Deco® Alkali Resisting Wall Primer** sebelum mengaplikasikan top coat.

Alkycoat Deco® ALKALI RESISTING WALL PRIMER®

Alkali Resisting Excellent adhesion



Dinding lama yang pernah dicat

- Cat lama yang sudah mengapur / mengelupas harus dikerok terlebih dahulu. Permukaan yang akan dicat harus bersih dari kotoran, debu, minyak, dan segala jenis kontaminasi. Bila perlu, bersihkan permukaan dengan air. Pastikan tembok benar-benar kering. Untuk tembok berjamur, matikan jamur dengan **Alkycoat Deco® Fungicidal Wash**. Jika cat lama masih baik, cukup bersihkan permukaan tembok. Setelah kering sempurna, lapiasi dengan satu lapisan **Alkycoat Deco® Alkali Resisting Wall Sealer**.

Informasi Produk

Aplikasi	Pengenceran	Waktu kering	Daya sebar teoritis
Kuas/ roll/ spray.	Cat siap digunakan, bila perlu pengenceran, tambahkan maksimal 5% air bersih. Untuk pengecatan dengan kuas/ roll. 10% air bersih. Untuk pengecatan dengan spray.	Waktu kering sentuh : 30-60 menit. Waktu untuk pengecatan ulang : Sesudah 2 jam. <i>(waktu kering bervariasi tergantung pada suhu ruang dan sirkulasi udara).</i>	8 – 12m ² / Liter (per lapis).

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup

SSHE (Safety, Security, Health, and Environment)

- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman, dan makanan hewan.
- Pastikan ada ventilasi yang baik selama pengecatan dan pengeringan.
- Sebaiknya gunakan pelindung mata saat pengecatan.
- Bila terkena mata, cuci segera dengan air yang banyak dan segera berobat ke dokter.
- Hindari kontak dengan kulit. Bersihkan percikan cat di kulit dengan sabun, air atau pembersih kulit.
- Kemasan cat harus dalam keadaan berdiri selama pengangkutan.
- Simpan di tempat yang sejuk.
- Jangan membuang sisa cat di got atau anak sungai, buanglah ke tempat-tempat yang diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Jangan menghirup uap produk / uap semprotan produk.
- Bila tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.

Kenapa Memilih ?

ALKYCOAT PAINT

ALKYCOAT
PAINT
Jagonya cat



Bisa custom lebih dari **1000 warna** dan kode warna merk lain



Melalui proses **Quality Control Warna** dijamin 100% warna akurat



Harga lebih terjangkau karena membeli langsung ke principal



Cat tembok interior ada **formula anti bacterial** bersertifikat uji laboratorium



Melayani pengiriman seluruh wilayah di Indonesia



Garansi penggantian produk jika terdapat cacat ketika barang sampai di lokasi / warna tidak sama



Bonus berupa cashback untuk Arsitek / Konsultan yang telah berkontribusi memakai/membeli, produk Alkycoat Paint (S&K Berlaku)



Sales Product Support

CARA PEMESANAN PRODUK :



1. Pilih warna sesuai produk yang diinginkan (pilihan warna bisa dilihat melalui catalog soft copy / hard copy berupa colour card colour fandeck Alkycoat).

a Jika pilih soft copy bisa melalui email ke omcpaint@yahoo.com/WA

b Jika pilih hard copy bisa request melalui WA dengan mengirimkan data diri / badan perusahaan / perorangan dan nama project

c Alkycoat Paint akan mengirimkan hard copy colour card/fandeck

2. Request sample hasil aplikasi cat sesuai kode warna yang tertera di colour card / colour fandeck Alkycoat Paint / sebutkan kode warna dan jenis produk dari merk lain

a Alkycoat Paint mengirimkan sample hasil aplikasi H+7 setelah proses validasi

3. Jika ingin melakukan pemesanan / order

a Bisa mengirimkan PO via email ke omcpaint@yahoo.com / WA

b Pricelist akan dikirimkan melalui WA / email berupa file PDF oleh Alkycoat Paint

c Melakukan pembayaran ke rekening yang akan dikirimkan melalui WA

d Proses validasi pembayaran

e Proses pengiriman barang maksimal H+7 setelah PO diterima & divalidasi

4. Barang yang sudah dibuat tidak dapat diretur kecuali barang yang diterima cacat / bocor

a jika mengajukan retur wajib mengirimkan foto / video pada saat unboxing packaging waktu barang diterima (max 2 x 24 jam setelah barang diterima)

LAYANAN
PELANGGAN

 **+628113100277**

GARANSI

**HARGA TERBAIK
NEGO SAMPAI DEAL**

Temukan kami Di :  [Alkycoatpaint](https://www.instagram.com/Alkycoatpaint)  www.Alkycoatpaint.com  [ALKYCOAT PAINT](https://www.youtube.com/AlkycoatPaint)